

8.5 数字输入输出端子板 AED5D

32 路数字输入输出端子板

配用 DCS 模块： ADV151\ADV551 配套电缆： AKB331
 ADV161\ADV561 配套电缆： AKB337

作用形式： 数字信号直连输入输出

内部连接形式： IDC 座 50P 两组 可单一或冗余输入输出

现场连接形式： M3.5 螺钉带透明盖板端子块四组，端子块可整体拔插

电源供电： 24VDC 3.2A，带 LED 指示和过流、过压、反接保护

绝缘电阻： 最小 10MΩ (500VDC)

环境温度和湿度： 0~50℃，10~90%RH

尺寸： 482mm*87mm

重量： 1.0Kg

AED5D					
PIN NO	SIGNAL	TERMINAL	PIN NO	SIGNAL	TERMINAL
50	IN\OUT1	1A	49	IN\OUT17	17A
48	IN\OUT2	2A	47	IN\OUT18	18A
46	IN\OUT3	3A	45	IN\OUT19	19A
44	IN\OUT4	4A	43	IN\OUT20	20A
42	IN\OUT5	5A	41	IN\OUT21	21A
40	IN\OUT6	6A	39	IN\OUT22	22A
38	IN\OUT7	7A	37	IN\OUT23	23A
36	IN\OUT8	8A	35	IN\OUT24	24A
34	IN\OUT9	9A	33	IN\OUT25	25A
32	IN\OUT10	10A	31	IN\OUT26	26A
30	IN\OUT11	11A	29	IN\OUT27	27A
28	IN\OUT12	12A	27	IN\OUT28	28A
26	IN\OUT13	13A	25	IN\OUT29	29A
24	IN\OUT14	14A	23	IN\OUT30	30A
22	IN\OUT15	15A	21	IN\OUT31	31A
20	IN\OUT16	16A	19	IN\OUT32	32A
18	COM1-16		17	COM17-32	
16	COM1-16		15	COM17-32	
14	COM1-16		13	COM17-32	
12	COM1-16		11	COM17-32	
10	24VDC		9	24VDC	
8	24VDC		7	24VDC	
6	-		5	-	
4	-		3	-	
2	CBSE		1	CBSE	

